



W-CUBE 1

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe	Alu: 44 - 48 cm
	Holz: 48 - 51 cm
	Rollen FK poliert: 43 - 56 cm Rollen FK schwarz: 51 - 55 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe	45 cm
Lehnenhöhe	46 cm
Armlehnenweite	63 cm
Gesamthöhe ca.	88 - 92 cm / 94 - 97 cm
	89 - 102 cm / 84 - 97 cm
Gesamttiefe	72 cm
Gesamtbreite	72 cm
Gewicht	ab 13 kg
Stoffbedarf	2,3 m ² *

* Der angegebene Stoffbedarf gilt nur bei unifarbigen Stoffen, ausgenommen sind Stoffe mit Rapport, Muster oder Echtleder.



W-Cube 1



- 4-Strahl-Gestell mit Höhenverstellung, poliert
- 4-Strahl-Gestell mit Höhenverstellung, matt
- 4-Strahl-Gestell mit Höhenverstellung, schwarz



- 5-Strahl-Gestell mit Höhenverstellung, poliert
- 5-Strahl-Gestell mit Höhenverstellung, schwarz



- Holz-Gestell in Eiche natur geölt
- Holz-Gestell in Buche schwarz lackiert

OPTIONEN

- Quick-Click-Fußgleiter mit Filzeinsätzen für harte Böden (4-Strahl + Holz)
- Design-Loch-Rollen für Hartböden (5-Strahl)
- Untergestell Holz auf Kundenwunsch gebeizt - Preis auf Anfrage, Mindestabnahme 25 Stühle
- Bodenschutzmatte

BEZUGSSTOFFE

- PG1
L50 - L66, KBO - KB17, KCO - KC18
- PG2
KA04 - KA29
U10 - U20
- PG3
KV20 - KV29, L40 - L49
Leder V30 - V49, V90, V99
- PG4
VDO - VD8

ARTIKEL-NR.

WCU150...

WCU140...

WCU110...

WCU290...

WCU291...

WCU130...

WCU120...

Move your life.



5 JAHRE*
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

* gem. den Wagner Garantiebestimmungen. Für den Einsatz im gewerblichen Gastronomiebereich gilt eine gesonderte Garantie.

AUSSTATTUNG

- + Inklusive dreidimensional beweglichem Dondola^{®3} Sitzgelenk
- + 4-Strahl-Gestell Aluminium poliert, matt gebürstet, pulverbeschichtet graphitschwarz matt oder in Eiche natur geölt bzw. Buche schwarz lackiert
- + Wahlweise 5-Strahl-Gestell in Aluminium poliert oder schwarz
- + Alle Fußgestellvarianten drehbar und höhenverstellbar
- + Clean-Zylinderlift bei 5-Strahl-Gestell schwarz und allen 4-Strahl-Gestellen
- + Holz-Gestelle mit Stahlverbinder, verchromt
- + Quick-Click Fußgleiter wahlweise für weiche oder harte Böden (4-Strahl und Holz)
- + Design-Loch-Rollen wahlweise für weiche oder harte Böden (5-Strahl)